■製品仕様

YN-50

SK-100

型式	処理能力／日	本体サイズ	本体重量	本体重量	定格消費電力
YN-25	約25kg／日	近日発売予定	ー	ー	ー
YN-50	約50kg／日	L1400×W980×H1000	350kg	3相 200V	最大 4.6kW
SK-100	約100kg／日	L1600×W1080×H1500	500kg	3相 200V	最大 7.2kW

※処理量200kg／日以上は、ご相談下さい。別途お見積りとなります。

安全対策 運転中でも投入口を開けると、撹拌が自動停止。過昇温防止。過負荷防止。投入口、配電盤扉に施錠付。非常停止ボタン付。

撹　　拌 自動・手動切替の正回転・逆回転機能付。

- 処理物および、1回の投入量により処理時間が異なります。処理物を細かくすると処理効率が上がります。
- 処理能力以上の量を投入しないでください。
- 室内に設置の場合は、換気が必要です。
- 設置場所近辺に給・排水、電源が必要です。
- 製品仕様は、改良に伴い予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 中には処理できないものがあります。単品のみ、又は単品の量が多い場合、処理できないことがあります。詳しくはお問い合せください。

食品リサイクル法について

食品リサイクル法は、年間廃棄物発生量が100トン以上の食品関連事業所に対し、平成18年度までに、再生利用等（再生利用・発生抑制・減量（乾燥、脱水、発酵、炭化））の実施率を20%にすることが義務付けられました。
また、期限までに不達成、または取り組みが不十分な場合は「勧告」→「公表」→「命令」→「罰則」の手順により、違反業者には50万円以下の罰金が科せられます。

安全にお使いいただくために

○本装置は生ゴミ処理機です。生ゴミ処理以外の目的でのご使用はおやめください。
○ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
○お客様ご自身での分解・修理・改造は行わないでください。
○母剤の取替え、修理及びメンテナンスは各代理店へお申し込みください。

取　扱　店

販　売　元　**株式会社 アイシン**
愛媛県松山市井門町556-1
TEL 089-957-8600 FAX 089-957-8694
http://www/chitan.com

母剤製造元　**株式会社 ストーンクリーン**
岐阜県中津川市蛭川5263-9

機器製造元　**株式会社 アルディー**
愛媛県松山市平井町甲3464番地

業務用生ゴミ処理機

ストーンクリーン

YN-25・YN-50・SK-100